



**BOSCH**  
Éltre tervezve

## DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési pont



2006



- ▶ **Kompakt és elegáns (2006-ban IF formatervezési díjat nyert)**
- ▶ **Egyetlen kábel a tápellátáshoz és a kommunikációhoz**
- ▶ **A legjobb vétel érdekében mennyezeti, fali vagy padlóállványra szerelhető**
- ▶ **Biztonságos, digitális védelemmel ellátott vezeték nélküli kommunikáció**
- ▶ **Jellemző hatósugara: \$ m**

A DCN vezeték nélküli kommunikációs egység (WAP) összeköti a központi vezérlőegységet (WCCU) és a vezeték nélküli hozzáférési egységeket. A biztonság érdekében a kommunikációs egység és a vezeték nélküli hozzáférési egységek közötti adatcsere digitális védelemmel van ellátva.

A WAP a Bosch által szabadalmaztatott optikai hálózaton keresztül kapcsolódik a központi vezérlőegységhez, amely egyetlen kábel használatával biztosítja a digitális optikai kommunikációt és a tápellátást. A WAP-on található második optikai hálózati csatlakozó lehetővé teszi a rendszerhálózat kibővítését egyetlen ágról egy redundáns hurok konfigurációra. Ebben a hurkolt konfigurációban a DCN vezeték nélküli hozzáférési ponthoz kompatibilis Bosch készülékek csatlakoztathatók, például audio-illesztők, CobraNet™ illesztők és az Integrus hangátviteli rendszer.

A WAP és a hozzáférési egységek közötti biztonságos vezeték nélküli kommunikáció a 2,4 GHz-es, világszerte engedély nélkül használható frekvenciasávban zajlik.

A WAP egységek díjnyertes kialakításuknak köszönhetően, feltűnés nélkül elhelyezhetők fali, mennyezeti vagy padlóállványon az univerzális szerelőkeret segítségével.

### Főbb funkciók

#### Kezelőszervek és jelzőfények

- LED-ek mutatják a vezeték nélküli rendszer állapotát

#### Csatlakozások

- Két optikai hálózati csatlakozó (a második csatlakozó hurkolt hálózatban használható)

### Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet



DCN-WAP LBC 1259/00 padlóállványra szerelve

**Műszaki specifikációk****Elektromos jellemzők:****Teljesítményfelvétel** 4 W**Mechanikai jellemzők:****szerelés** **Mennyezeti, fali vagy padlóállvány (a mellékelt szerelőkeret használatával)****Méreték (ma x szé x mé)**  
**szerelőkerettel** 59 x 284,5 x 201 mm**Tömeg**  
**szerelőkerettel** 907 g  
**szerelőkeret nélkül** 643 g**Szín** Világosszürke (RAL 000 7500)**Rendelési információ****DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési pont**  
világosszürke színű univerzális szerelőkeret mellékelve**Hardvertartozékok****DCN-WFCCU repülő táskás központi vezérlőegységhez és vezeték nélküli kommunikációs egységhez**  
világosszürke, a vezeték nélküli központi vezérlőegység(ek), a kommunikációs egység és a kábelek elhelyezésére szolgál**LBC 1259/00 univerzális padlóállvány**  
könnyű alumíniumszerkezet, összehajtható, M10 x 12 szűkítő perem