



DCN-WAP draadloos toegangspunt



- ▶ Compact en elegant (winnaar van de iF Design Award 2006)
- ▶ Eén kabel voor voeding en communicatie
- ▶ Geschikt voor plafond- of wandmontage of bevestiging op een statief voor de beste receptie
- ▶ Digitaal beveiligde draadloze communicatie
- ▶ Standaard bereik binnen een straal van 5 m

Het DCN draadloos toegangspunt (WAP) verbindt de centrale besturingsunit (WCCU) met de draadloze discussie-units. Om de veiligheid te garanderen wordt de uitwisseling van gegevens tussen de toegangspunten en de draadloze discussie-units digitaal beveiligd.

Het toegangspunt wordt aan de WCCU gekoppeld met het optische netwerk van Bosch, dat digitale optische communicatie en voeding levert via één kabel. Met de tweede optische netwerkconnector op het toegangspunt kan het systeemnetwerk worden uitgebreid tot een redundante ringleidingsconfiguratie. In deze 'doorlus'-configuratie kan het DCN draadloze systeem worden verbonden met compatibele apparatuur van Bosch, zoals audio-expanders, CobraNet™-interfaces en het Integrus taaldistributiesysteem.

De digitaal beveiligde communicatie tussen het toegangspunt en de discussie-units bevindt zich in de 2,4 GHz-band, die wereldwijd licentievrij is.

Door het bekroonde ontwerp van de WAP-unit kan deze onopvallend aan de muur, aan het plafond of op een statief worden geplaatst door de montagebeugel te gebruiken.

Basisfuncties

Bedieningselementen en indicatoren

- LED's tonen de status van het draadloze systeem

Aansluitingen

- Twee optische netwerkconnecties (tweede connectie kan worden gebruikt in het 'doorlus'-netwerk)

Installatie/configuratie



Het DCN toegangspunt bevestigd aan een LBC 1259/00-statief

Technische specificaties**Elektrische specificaties**

Stroomverbruik 4 W

Mechanische specificaties

Montage Plafond, muur of statief (met behulp van meegeleverde beugel)

Afmetingen (H x B x D)
met beugel 59 x 284,5 x 201 mm

Gewicht
met beugel 907 g
zonder beugel 643 g

Kleur Lichtgrijs (RAL 000 7500)

Bestelinformatie

DCN-WAP draadloos toegangspunt DCN-WAP
lichtgrijze kleur, universele montagebeugel
meegeleverd

Hardware-accessoires

DCN-WFCCU flightcase voor WCCU en WAP DCN-WFCCU
lichtgrijs, geschikt voor draadloze centrale be-
sturingsunit(s), toegangspunt en kabel

LBC 1259/00 universeel statief LBC 1259/00
lichtgewicht aluminium constructie, opvouw-
baar, M10 x 12 verloopflens

The Netherlands:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Phone: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 24 5080
Fax: +32 56 22 8078
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Represented by