


BOSCH

Разработано для жизни

Беспроводная точка доступа DCN-WAP



2006



- ▶ Компактны и элегантный дизайн (Премия ассоциации IF за 2006 г.)
- ▶ Один кабель для электропитания и передачи данных
- ▶ Установка на стену, потолок или напольную стойку для наилучшего приема
- ▶ Безопасная беспроводная связь с цифровой защитой
- ▶ Обычный радиус покрытия \$ м

Беспроводная точка доступа (WAP) конгресс-системы DCN связывает центральный блок управления (WCCU) с беспроводными дискуссионными пультами. В целях обеспечения безопасности обмен данными между WAP и беспроводными дискуссионными пультами имеет цифровую защиту.

Беспроводная точка доступа подключается к WCCU при помощи патентованной оптической сети компании Bosch, обеспечивающей цифровую оптическую связь и электропитание через один кабель. Беспроводная точка доступа имеет разъем для второй оптической сети, что позволяет расширить системную сеть от одной ветви до конфигурации избыточного кольца. При такой конфигурации "проходного входа" беспроводная конгресс-система может быть соединена с совместимым оборудованием компании Bosch, например, аудиоэкспандерами, интерфейсами CobraNet™, а также системой распределения языковых каналов Integrus.

Безопасная беспроводная связь между точкой доступа и дискуссионными пультами осуществляется в полосе частот 2,4 ГГц, которая является безлицензионной во всем мире.

Отмеченный наградами дизайн беспроводной точки доступа дает возможность ненавязчиво разместить ее на стене, потолке или напольной стойке при помощи универсального монтажного кронштейна.

Функции

Элементы управления и индикаторы

- Светодиодный индикатор сигнализирует о состоянии беспроводной системы

Принадлежности для подключения

- Два оптоволоконных разъема (второй разъем может быть использован для проходного соединения)

Замечания по установке/конфигурации



Беспроводная точка доступа DCN-WAP, устанавливаемая на напольную стойку LBC 1259/00

Техническое описание**Электрические характеристики****Потребляемая мощность** 4 Вт**Механические характеристики****Монтаж** На потолок, стену или напольную стойку (при помощи включенного в комплект кронштейна)**Размеры (В x Ш x Д) с кронштейном** 59 x 284,5 x 201 мм**Все с кронштейном** 907 г
без кронштейна 643 г**Цвет** Светло-серый (RAL 000 7500)**Информация для заказа****Беспроводная точка доступа DCN-WAP**

светло-серого цвета, в комплекте с универсальным монтажным кронштейном

Дополнительные аксессуары**Транспортировочный кейс DCN-WFCCCU для WCCU и WAP**

светло-серый, вмещает центральный блок (блоки) управления, точку доступа и кабель

Универсальная напольная стойка LBC 1259/00

конструкция из легкого алюминия, складная, переходник M10 x 12