



# LBB 4560 Charging Units



- ▶ Can accommodate 56 receivers
- ▶ Universelles Netzteil erlaubt weltweite Verwendung
- ▶ Rapid recharging: within 1 hour and 45 minutes

The charging units are used for charging and storing the LBB 4540 Pocket Receivers.

## Funktionsbeschreibung

### Bedienelemente und Anzeigen

- Netzschalter
- Charging status indication on the receivers

### Anschlüsse

- Mains input with loop-through facility; male and female Euro mains socket
- 56 charging contacts. Compatible with LBB 4540 receivers

## Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	LBB 4560 Charging Unit
1	Netzkabel

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Netzspannung	90 bis 260 V, 50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme	270 W (56 receivers charging)
Leistungsaufnahme Standby	17 W (no receivers in the charging unit)

### Mechanische Daten

Montage LBB 4560/50	Screws and plugs for wall mounting included
Abmessungen (H x B x T) LBB 4560/00	230 x 690 x 530 mm (9 x 27 x 21 in)
LBB 4560/50	130 x 680 x 520 mm (5 x 27 x 20 in)
Gewicht (ohne Empfänger) LBB 4560/00	15.5 kg (34 lb)
LBB 4560/50	11.2 kg (25 lb)
Gewicht incl. 56 receivers LBB 4560/00	22.3 kg (49 lb)
LBB 4560/50	18 kg
Farbe	Charcoal with grey

## Bestellinformation

**LBB 4560/00 Charging Case**  
for portable use

**Bestellinformation**

**LBB 4560/50 Charging Cabinet**  
for fixed installation

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Koch-Straße 100  
85521 Ottobrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Weitere Informationen zu unseren Produkten:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Represented by**