

**BOSCH**

Stvořeno pro život

LBC 1259/00 Univerzální podlahový stojan



- ▶ Víceúčelový stojan z odlehčeného hliníku
- ▶ Pro připevnění reproduktoru, bezdrátového přístupového bodu nebo zářiče systému Integrus
- ▶ Dvojitě vyztužená skládací základna
- ▶ Přechodový nástavec pro připevnění různých zařízení
- ▶ Nastavitelný rukou
- ▶ Přepavní brašna pro dva kusy jako volitelné příslušenství

Univerzální podlahový stojan nabízí efektivní řešení pro instalace reproduktorů, bezdrátových přístupových bodů bezdrátových systémů DCN a zářičů digitálního tlumočnického systému Integrus. Jsou vyrobeny a povrchově upraveny podle stejných vysokých standardů jako všechny produkty společnosti Bosch, zajišťujících vynikající kvalitu a garantovanou kompatibilitu v rámci celého sortimentu. Stojan LBC 1259/00 je vhodný pro rozsáhlou řadu aplikací, kde je vyžadováno bezpečné připevnění s možností přemístění.

Funkce

Nastavitelný a bezpečný

Výšku podlahového stojanu LBC 1259/00 lze ručně nastavit pomocí odpruženého pojistného šroubu v rozsahu od 1,4 do 2,2 m. Utažením dalšího pojistného šroubu na podpěře lze zajistit, že nožky stojanu zůstanou rozevřené.

Tento odlehčený stojan je opatřen dvojitě vyztuženou skládací základnou poskytující mimořádnou pevnost a nožkami s širokým rozpětím pro zajištění stability.

Přizpůsobitelný

Podlahový stojan je standardně dodáván s 36mm přechodovým nástavcem opatřeným šroubem se závitem (M10 x 12) pro připevnění zařízení odlišných velikostí a šroubem M10 pro připevnění nosného držáku bezdrátového přístupového bodu.

Příslušenství

Pro uložení a snadnou přepravu je dodávána přepravní brašna se dvěma vnitřními přihrádkami se samostatnými zipy pro uchování dvou univerzálních podlahových stojanů (LBC 1259/00). Brašna s logem společnosti Bosch je vyrobena ze silného černého nylonu odolného proti povětrnostním vlivům. Pro přenášení v rukou nebo přes rameno je brašna vybavena dvěma uchy.



LM1-CB Přepavní brašna (volitelná)

Poznámky k instalaci/konfiguraci



Stojan LBC 1259/00 s bezdrátovým přístupovým bodem systému DCN, infračerveným zářičem LBB 451x/00 a reproduktorem Line Array XLA 3200

Délka

stojící

1,375 až 2,185 m

složený

1,20 m

Barva

Černá, světle šedá ucha

Materiál

Nylon

Informace o objednání

LBC 1259/00 Univerzální podlahový stojan

odlehčená hliníková konstrukce, skládací, přechodový nástavec M10 x 12

Hardwarové příslušenství

LM1-CB Převážná brašna pro dva podlahové stojany LBC1259/00

Zahrnuté díly

Množství Součást

- | | |
|---|--|
| 1 | LBC 1259/00 Univerzální podlahový stojan |
| 1 | Přechodový nástavec 36 mm se šroubem se závitem (M10 x 12) |
| 1 | Zajišťovací šroub M10 pro nosný držák WAP |

Technické specifikace

Mechanické parametry

Délka

stojící

1,375 až 2,185 m

složený

1,20 m

Šířka

rozložené nožky

980 mm

složené nožky

130 mm

Hmotnost

3,5 kg

Max. zatížení

50 kg

Materiál

Hliník

Průměr trubky

36 mm

Závit

Whitworthův 1/2 "

Převážná brašna (příslušenství)

Rozměry (d × p)

1,25 m × 27 mm

Hmotnost

750 g

Czech Republic

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecuritysystems.cz

Represented by