



# LBC 1259/00 – Podłogowy statyw głośnikowy



- ▶ Uniwersalny lekki statyw aluminiowy
- ▶ Do montażu głośnika, punktu dostępowego lub promiennika Integrus
- ▶ Podwójnie wzmocniona składana podstawa
- ▶ Reduktor gwintu do stosowania różnych złączy
- ▶ Regulacja ręczna
- ▶ Pokrowiec na statywy jako akcesorium opcjonalne

Uniwersalny statyw podłogowy zapewnia efektywne mocowanie głośników, bezprzewodowych punktów dostępowych bezprzewodowego systemu DCN lub promienników cyfrowego systemu dystrybucji w podczerwieni Integrus. Akcesoria głośnikowe firmy Bosch umożliwiają efektywne mocowanie systemów głośnikowych. Akcesoria są produkowane i wykańcane zgodnie z wysokimi standardami obowiązującymi dla wszystkich urządzeń i elementów systemów nagłośnieniowych firmy Bosch. Model LBC 1259/00 nadaje się do wielu zastosowań, gdzie wymagany jest bezpieczny i jednocześnie przenośny system mocowania.

## Podstawowe funkcje

### Regulowany i bezpieczny

Statyw głośnikowy LBC 1259/00 ma regulowaną wysokość w zakresie od 1,4 do 2,2 m i jest wyposażony w szeroko rozstawiane nogi, co zapewnia wysoką stabilność. Wysokość można regulować za pomocą sprężynujących śrub blokujących i sztyftów zabezpieczających.

Lekki statyw posiada podwójnie wzmocnioną podstawę zapewniającą doskonałą wytrzymałość i szeroki rozstaw nóg zapewniający stabilność.

### Możliwość regulacji

Statyw dostarczany jest z redukcją z 36 mm na trzpień z gwintem M10 x 12, co zapewnia montaż wielu różnych urządzeń oraz posiada reduktor na gwint M10 do montażu bezprzewodowego punktu dostępowego.

### Akcesoria

Do przechowywania i transportu służy pokrowiec, który posiada 2 przegrody z oddzielnymi suwakami, w których mieszczą się statywy uniwersalne (LBC 1259/00). Pokrowiec z logo firmy Bosch jest wykonany z wytrzymałego impregnowanego nylonu w kolorze czarnym. 2 uchwyty pokrowca umożliwiają przenoszenie ręczne lub wieszanie na ramieniu.



*Pokrowiec LM1-CB (opcjonalny)*

## Planowanie



Statyw LBC 1259/00 do bezprzewodowego punktu dostępowego DCN, promienników podczerwieni LBB 451x/00 i matryc głośnikowych XLA 3200.

## Długości

stojący 1,375 - 2,185 m

złożony 1,20 m

Kolor czarny z jasnoszarymi uchwytami

Materiał nylon

## Zamówienia - informacje

LBC 1259/00 – Podłogowy statyw głośnikowy

LBC1259/00

lekka konstrukcja aluminiowa, składana, redukcja M10 x 12

## Sprzęt

LM1-CB – Torba na dwa statywy podłogowe LBC 1259/00

LM1-CB

## Dołączone części

Ilość	Element
1	Podłogowy statyw głośnikowy LBC 1259/00
1	Reduktor gwintowany 36 mm z trzpieniem (M10 x 12)
1	Nakrętka zabezpieczająca M10 do wspornika montażowego WAP

## Dane techniczne

## Parametry mechaniczne

## Długości

stojący 1,375 - 2,185 m

złożony 1,20 m

## Szerokość

nogi rozłożone 980 mm

nogi złożone 130 mm

Masa 3,5 kg

Maks. obciążenie 50 kg

Materiał aluminium

Średnica kolumny 36 mm

Gwint 1/2"

## Pokrowiec

Wymiary (dł. x śr.) 1,25 m x 27 mm

Masa 750 g